



Ladebooster: B2B - 12V/12V - 40A • Laden während der Fahrt



Für alle Batterietypen

Ladeleistung: 40A
 Batteriekapazität: 50 - 400Ah
 Batterie Nennspannung: 12 Volt

Bluetooth / Monitor: optional
 Dimension: 195x190x70 mm / 1,4 kg
 Zertifizierungen: CE-ECE-RoHs

Dreifach - Ladegerät: Netz 230V/12V + Booster 12/12V + Solarregler



1. Netzladegerät: AC/DC 230V/12V - 40A + 20A
2. Booster: DC/DC 12V/12V / 60A + 30A
3. MPPT - Solarregler: 430 Watt / max. 50V / 26A

Für alle Batterietypen

Batteriekapazität: 50 - 400Ah
 Batterie Nennsp.: 12 Volt
 Kommunikation: CANBUS
 Bluetooth / Monitor: optional
 Dimension: 285x234x74 mm / 2,8 kg
 Zertifizierungen: CE-ECE-RoHs

Netzladegerät: AV/DC - 230V/12V - 60A - Laden am Stellplatz



Für alle Batterietypen

Ledeleistung: 60A + 30A
 Batteriekapazität: 50 - 400Ah
 Batterie Nennspannung: 12 Volt

Bluetooth / Monitor: optional
 Dimension: 195x190x70 mm / 2 kg
 Zertifizierungen: CE-ECE-RoHs

Zubehör: Monitor - Display



Dimension:
 104/94/24 mm
 140g

Bluetooth - Dongle



Dimension:
 67/35/20 mm
 25g

Vertriebspartner: